

IMPRESORA PORTÁTIL INKJET DE ALTA RESOLUCIÓN



DISEÑO ERGONÓMICO

Máxima adaptabilidad.



DISTANCIA DISPARO AJUSTABLE

Ajustable para diferentes DPI.



BATERÍAS DE ALTO RENDIMIENTO

Dos baterías recargables para más de 6 horas de impresión continua.



MALETÍN PORTÁTIL

Para transportar y guardar la impresora y sus accesorios.



IMPRESIÓN INSTANTÁNEA

Imprime en cualquier sitio y momento.

Multi Idioma

Español, inglés, japonés, francés, alemán, portugués y chino.

Fuentes

Fuente estándar: Arial.
Posibilidad de cargar otras fuentes deseadas.

Formato Datos

Permite la impresión de datos variables (Fechas de producción, consumo, caducidad, contadores dinámicos, etc).

Biblioteca Mensajes

Biblioteca integrada para almacenamiento de múltiples mensajes.

Encóder

Encóder incorporado para asegurar la calidad mensaje con independencia de la velocidad de movimiento.

Total Autonomía

Creación de mensajes desde la pantalla de la pistola. Sin necesidad de PC u otro interfaz.

Código de Barras

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR.

Multigestión

Contraseñas con varios niveles de protección (Operador, Técnico y Administrador).


Tintas


Cartuchos HP T1J2.5 de 42ml, disponibles en negro, rojo, verde y azul. Impresión sobre materiales porosos y no porosos.




Especificaciones Técnicas

TECNOLOGÍA	HP T1J2.5, con tarjeta driver HP para alta calidad de impresión.
DIMENSIONES	An*Pr*Al: 143,5*123*236
ALTURA DE IMPRESIÓN	1-12,7 mm.
DISTANCIA DE DISPARO	Ajustable. Ruedas deslizantes 1,5mm/2,5mm/5mm.
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	300 DPI.
FORMATOS IMPRIMIBLES	Códigos de barras, caracteres alfanuméricos, logos, fechas, horas, lotes, contadores.
PUERTO	USB2.0, soporte Pendrive.
INTERFAZ	Pantalla táctil LCD a color de 5 pulgadas.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 90V-240V/50-60HZ (incluido adaptador AC).
BATERÍA	Dos baterías recargables de larga duración de tres módulos de 2200mAh cada una. Voltaje: 11,1V-12,6V. Vida útil: 300 ciclos. Stand-by: 8 h. Impresión continua: 4 h (variable).
CERTIFICACIONES DE PRODUCTO	CE, FCC.
TEMPERATURA DE TRABAJO Y RANGO DE HUMEDAD	-10°C a +55°C, 10% a 85% RH.


 Nicolás Morales 38-40, 3º, Nave 9 - 28019 Madrid

 +34 915 398 142

 +34 914 670 038

 www.trebolgroup.com

 info@trebolgroup.com

 Madrid - Catalunya - Levante - Andalucía - País Vasco - Galicia - Navarra - Murcia - Canarias - Portugal

