

IMPRESORA PORTÁTIL INKJET DE ALTA RESOLUCIÓN



DISEÑO ERGONÓMICO

Máxima adaptabilidad.



DISTANCIA DISPARO AJUSTABLE

Ajustable para diferentes DPI.



BATERÍAS DE ALTO RENDIMIENTO

Dos baterías recargables para más de 6 horas de impresión continua.



MALETÍN PORTÁTIL

Para transportar y guardar la impresora y sus accesorios.



IMPRESIÓN INSTANTÁNEA

Imprime en cualquier sitio y momento.

Multi Idioma

Español, inglés, japonés, francés, alemán, portugués y chino.

Fuentes

Fuente estándar: Arial.
Posibilidad de cargar otras fuentes deseadas.

Formato Datos

Permite la impresión de datos variables (Fechas de producción, consumo, caducidad, contadores dinámicos, etc).

Biblioteca Mensajes

Biblioteca integrada para almacenamiento de múltiples mensajes.

Encóder

Encóder incorporado para asegurar la calidad mensaje con independencia de la velocidad de movimiento.

Total Autonomía

Creación de mensajes desde la pantalla de la pistola. Sin necesidad de PC u otro interfaz.

Código de Barras

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, EAN128, PDF417, DATAMATRIX, QR.

Multigestión

Contraseñas con varios niveles de protección (Operador, Técnico y Administrador).

Tintas

Cartuchos HP T1J2.5 de 42ml, disponibles en negro, rojo, verde y azul. Impresión sobre materiales porosos y no porosos.



Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| TECNOLOGÍA | HP T1J2.5, con tarjeta driver HP para alta calidad de impresión. |
| DIMENSIONES | An*Pr*Al: 143,5*123*236 |
| ALTURA DE IMPRESIÓN | 1-12,7 mm. |
| DISTANCIA DE DISPARO | Ajustable. Ruedas deslizantes 1,5mm/2,5mm/5mm. |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 300 DPI. |
| FORMATOS IMPRIMIBLES | Códigos de barras, caracteres alfanuméricos, logos, fechas, horas, lotes, contadores. |
| PUERTO | USB2.0, soporte Pendrive. |
| INTERFAZ | Pantalla táctil LCD a color de 5 pulgadas. |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | AC 90V-240V/50-60HZ (incluido adaptador AC). |
| BATERÍA | Dos baterías recargables de larga duración de tres módulos de 2200mAh cada una. Voltaje: 11,1V-12,6V. Vida útil: 300 ciclos. Stand-by: 8 h. Impresión continua: 4 h (variable). |
| CERTIFICACIONES DE PRODUCTO | CE, FCC. |
| TEMPERATURA DE TRABAJO Y RANGO DE HUMEDAD | -10°C a +55°C, 10% a 85% RH. |

Algota 33, 5ª Planta - 28019 Madrid

+34 915 398 142

+34 914 670 038

www.trebolgroup.com

info@trebolgroup.com

Madrid - Catalunya - C. Valenciana - Andalucía - País Vasco - Galicia - Aragón - Murcia - C. León - Canarias - Portugal

 **Trébol group**